



PSM JUMBO Moderner Alleskönner

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- KRAFTVOLL DURCH BI-MOTOREN-POWER
- FÜR DEN STATIONÄREN UND MOBILEN EINSATZ
- GERÄUSCHGEDÄMMT DURCH SERIENMÄSSIGEN SCHALLDÄMPFER



• Die **PSM JUMBO**: Gigantische Saugleistung mit enormem Vorratsbehälter.

• Mitgelieferter Einlegeboden für Feuerlöscher von 6 bis 12 kg.

• Direktes Entleeren und Befüllen eines 50-kg-Feuerlöscher.



• Service für riesige Pulvermengen durch hochwertiges Zubehör.



Sie vereint alles, was eine **PulverSaugmaschine** derzeit können sollte. Die **PSM JUMBO** hat durch ihre zwei Motoren eine gigantische Kraft und ist dank ihres Zubehörs vollkommen flexibel einsetzbar. Über ihre vier großen, laufruhigen Räder können Sie sie leicht zum Einsatz bewegen.

- Fernbedienung zur drahtlosen Steuerung des Reversiervorgangs. (auf Anfrage)



- Filterkopf, mit Saugschlauch inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm mit Erdung und VA-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm. (Aufpreis)

Rundum-Service

Mit der **PSM JUMBO** kann eine Person sowohl 2-kg-Feuerlöscher allein entleeren und füllen als auch fahrbare Feuerlöscher und sogar Löschpulvertanks in Fahrzeugen. Durch Wechseladapter und elektrische Höhenverstellung lassen sich Hand- und fahrbare Feuerlöscher bis 50 kg ohne jeden Umbau sofort bearbeiten. Mit dem zusätzlichen Filterkopf wird die **PSM JUMBO** schließlich zum Rundum-Alleskönner.



• Zeitsteuerung und Höhenverstellung.



• Drehbare Spannvorrichtung FES - Stationär.

Ruhig durch Schalldämpfer

Die Motoren sind durch einen eigens entwickelten Schalldämpfer sehr leise. Zwei rollengelagerte 200 mm Räder und zwei feststellbare 160 mm Lenkräder machen den Transport kinderleicht. Der geerdete Saugschlauch sorgt für Sicherheit.

TECHNISCHE DATEN

PSM JUMBO
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Art.-Nr. 186095



2 Elektromotoren: 400 V, 50 Hz, 1,8 kW, 2900 min⁻¹. Saugleistung: 2265 l/min (Saugleistung mit 1 Motor: 1890 l/min). Sonderspannungen und andere Frequenzen auf Anfrage, 5 m Kabelzuleitung H07RN-F 5 G 1,5 mm² öl- und säurebeständig. Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 50 kg. Filterpaket: 4 Filterelemente und Edelstahlieb. Füllöffnung der Feuerlöscher: 28 - 150 mm. Reversiervorgang: elektrisch, mit automatischem Rückschlagventil. Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert. Lenkräder: Ø 160 mm, feststellbar. Geerdeter Saugschlauch: Ø 32 x 1400 mm. Saugrohr: VA Ø 25 x 800 mm, Ø 32 x 700 mm und Ø 32 x 1150 mm. Abmessungen: 1910 mm Transporthöhe, 2410 mm max. Arbeitshöhe, 780 mm Breite, 1340 mm Tiefe. Gewicht: 210 kg. Farbe: Grau, Hammer-schlag. Elektrische Schutzklasse: IP54

Technische Änderungen vorbehalten / 03-2020



LIEFERUMFANG ZUBEHÖR PSM PULVERSAUGMASCHINEN

FOTO ENTHÄLT AUFPREISPFLICHTIGE OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- 1 Art.-Nr. 186069**
Filterkopf, mit Saugschlauch
inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm mit Erdung und VA-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
- 2 Art.-Nr. 187141**
Saugkopf SK100
Fülltrichter für **PSM BIG**, für Füllöffnungen von 90 mm bis 240 mm, mit Saugschlauch Ø 38 x 6000 mm
- 3 Art.-Nr. 186009**
Zusatzbehälter, Saugschlauch und PVC-Saugrohr, ohne Rollen (Fahrgestell optional)
Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
- 4 Art.-Nr. 186009.R**
Zusatzbehälter mit Rollen
Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver mit Rollen inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

- 5 Art.-Nr. 186019**
Zusatzbehälter ohne Rollen
Zusatzbehälter „**POWER/JUMBO**“ für 50-kg-Löschpulver
- 6 Art.-Nr. 186072**
Fahrgestell für Position 3, 5
Fahrgestell für 50-kg-Zusatzbehälter
- 7 Art.-Nr. 186035**
Saugschlauchverlängerung
Saugschlauchverlängerung Ø 32 x 1400 mm mit Rohrstützen
- 8 Art.-Nr. 186036**
Schlauchverlängerung
Schlauchverlängerung Ø 51 x 1500 mm mit Schraubkupplung
- 9 Art.-Nr. 186026**
Tonne
Tonne für 200-kg-Löschpulver

- 10 Art.-Nr. 187214**
Fahrgestell
Fahrgestell für 200-kg-Tonne
- 11 Art.-Nr. 186096**
Fernbedienung
Fernbedienung zur drahtlosen Steuerung des Reversiervorgangs **PSM Jumbo** (auf Anfrage)
- 12 Art.-Nr. 186038 Economic, JUNIOR**
Art.-Nr. 186039 (400-V-Motor)
Art.-Nr. 186040 (230-V-Motor)
Zeitsteuerung
Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter.
- 13 Art.-Nr. 186003**
KFZ-Halterung
Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR N, ECONOMIC, COMPACT, POWER**“

- 14 Art.-Nr. 186004**
KFZ-Halterung
Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR, MINI, DSV Mobil**“
- 15 Art.-Nr. 186071**
Wandhalter
Wandhalter mit Balancer für Filterkopf
- 16 Art.-Nr. 186910**
Waage
Waage Digi 5000 g, Ziffernschritt 1 g
- 17 Art.-Nr. 186903**
Bodenwaage
Bodenwaage 30 kg, Ziffernschritt 10 g
- 18 Art.-Nr. 186008**
Set SK 50
Set SK 50 für 50-kg-Feuerlöscher inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm, Spanngurt 3 m

- 19 Art.-Nr. 186801**
Druckminderer
Druckminderer Stickstoff 0-20 bar
- 20 Art.-Nr. 187072**
Stickstoffflasche
Stickstoffflasche (Stahl), gefüllt mit 10 l Stickstoff, 200 bar
- 21 Art.-Nr. 186037**
Original-Überwurfmutter
Original-Überwurfmutter für den Filterkopf zur Befestigung auf P 50 oder P 250 (bitte Fabrikat und Typ angeben)
- 22 Art.-Nr. 186068**
Schlauchverlängerung
Schlauchverlängerung Ø 51 x 3500 mm mit Schraubkupplung

- 23 Art.-Nr. 186067**
Saugschlauch
Saugschlauch Ø 32 x 5000 mm mit Erdung
- 24 Art.-Nr. 186005 (je Rohr)**
Saugrohre
Edelstahlsaugrohre von Ø 8 bis Ø 32 mm Außendurchmesser

